

# Grille d'étoilement IP2X (1x150<sup>2</sup>+3x35<sup>2</sup>) pour borne CIBE®

**Code article** 80139  
**Codet ENEDIS** 6980819  
**Descriptif** Grille d'étoilement pour CIBE®  
 Arrivée 1x150mm<sup>2</sup>  
 Départ 3x35mm<sup>2</sup>

**Domaine(s) d'utilisation** Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V  
 Produits d'émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

**Norme(s) de référence** Enedis-Spec-Grille CIBE® et GV

Libellé	Valeur	Norme
<b>IP</b>	2X	NF EN 60529
<b>IK</b>	07	NF EN 62262
<b>T° utilisation</b>	-25°C à + 40°C	
	NC	
	Polyamide teinté masse	
<b>Capacité de raccordement</b>	Réseau Cuivre câblé 50 à 150 mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 50 à 150 mm <sup>2</sup> Branchement Cuivre câblé 16 à 25 mm <sup>2</sup> Aluminium câblé 16 à 25 mm <sup>2</sup> Aluminium massif 16 à 35 mm <sup>2</sup>	
<b>Dimensions</b>	0 x 0 x 0 mm	
<b>Poids</b>	0 kg	

