

## SPCM 200 A + 2 dérivation 95<sup>2</sup> + cornet



<b>Code article</b>	80293
<b>Codet ENEDIS</b>	6902652
<b>Descriptif</b>	Coffret SPCM 200 A avec 2 dérivation 95 mm <sup>2</sup> Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200 A par barrettes ou fusibles Taille 2 Serrures Triangle Coloris blanc Sigle Enedis
<b>Domaine(s) d'utilisation</b>	Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V Produits installés à l'intérieur d'un immeuble, dans une gaine de colonne
<b>Norme(s) de référence</b>	Enedis-Spec-SPCM

Libellé	Valeur	Norme
<b>IP</b>	2XD	NF EN 60529
<b>IK</b>	10	NF EN 62262
<b>T° utilisation</b>	-25°C à + 40°C	
<b>Coloris</b>	Blanc	RAL 9010
	Polyamide teinté masse	
<b>Capacité de raccordement</b>	Arrivée Cuivre 25 à 240 mm <sup>2</sup> Aluminium 50 à 150 mm <sup>2</sup> (240 mm <sup>2</sup> avec mise au rond) Départ Cuivre 16 à 150 mm <sup>2</sup> Aluminium 16 à 95 mm <sup>2</sup> (150mm <sup>2</sup> avec mise au rond) Dérivations Cuivre 16 à 150 mm <sup>2</sup> Aluminium 16 à 95 mm <sup>2</sup> (150mm <sup>2</sup> avec mise au rond)	
<b>Dimensions</b>	633 x 235 x 166 mm	
<b>Poids</b>	7 kg	
<b>Produits complémentaires</b>	80680	
<b>Avez-vous pensé à</b>	66154 66395 66155	
<b>Pièces détachées</b>	80290	

