

Connecteurs séparables - A

CSD-250-A-24-13-35U+KIT MT



SAGEES
Matériel Nexans
Distribué par SAGEES

CONTACT

France
nexans.npa.france@nexans.com

Ref Nexans: 96932E

Connecteur séparable droit.

DESCRIPTION

Application

Connecteur séparable droit utilisé pour raccorder un câble isolé en cuivre de section 35 mm² à des appareillages HTA (transformateurs, interrupteurs, cellules, moteurs...).

Compatible câbles NF C 33-220 (HN 33-S-22).

Caractéristiques techniques

Chaque connecteur séparable est testé individuellement en fréquence industrielle et en décharges partielles. L'écran externe du conducteur en EPDM assure une sécurité totale des tiers.



STANDARDS

International
CENELEC HD 629.1

National C 33-051

Connecteurs séparables - A

CSD-250-A-24-13-35U+KIT MT

CONTACT

France
nexans.npa.france@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Forme du connecteur	Droit
Type de connecteur	Femelle
Nature de l'âme	Cuivre
Technologie	Emmanachable

Caractéristiques dimensionnelles

Diamètre sur isolation, plage	19.7.... 22.5 mm
Section du conducteur, plage	50 ... 95 mm ²

Caractéristiques électriques

Tension de service nominale U_0/U (Um)	12 / 20 (24) kV
Niveau max. des décharges partielles à 2 U_0	- pC
Tension tenue au choc	125 kV
Tenue diélectrique, 50Hz, 1min	55 kV

Caractéristiques d'utilisation

Interface	Interface A (250 A)
Température ambiante lors de l'installation, plage	0 ... 40 °C